

OBSERVACIONES CODESA


CÓDIGO	COMPROMISO	OBSERVACIÓN
13132	Contar con todas las hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS por sus siglas en inglés), las cuales deben estar disponibles para todas las personas que manipulen o tengan contacto con los mismos.	En la Planta de Procesos – Taller de Sandblasting, se encontraron productos químicos sin las hojas de datos de seguridad (ver imagen x x). En la Planta de Generación Eléctrica, el aceite que se utiliza para el llenado de los transformadores eléctricos, no cuenta con sus respectivas hojas de seguridad (ver imagen x)

CIERRE

Se colocó en área de almacenamiento de SandBlasting todas las MSDS en papel, disponibles para todos los colaboradores, adicionalmente se encuentran disponibles en formato digital.

Con respecto al aceite de transformador eléctrico, en este momento los trabajos ya han culminado y el contenedor con aceite y el aceite han sido retirados del área de trabajo.





EPA175_B3

Hoja de datos de seguridad de los materiales
INTERZINC 52 GREEN PART A

International.

N.º de referencia de ventas por volumen:
Fecha de revisión de la Hoja de Datos de Seguridad de los Materiales (MSDS):
Número de revisión de la MSDS:

Pedido de venta: (SalesOrd)
EPA175
10/06/2016
B3-4

1. Identificación de la preparación y la empresa

1.1. Identificador del producto
Identidad del producto INTERZINC 52 GREEN PART A
N.º de referencia de ventas por volumen EPA175

1.2. Usos pertinentes conocidos de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Uso Ver Ficha Técnica.
Método de aplicación Ver Ficha Técnica.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Nombre de la empresa International Paint LLC
8001 Antoine Drive
Houston Texas 77091

Emergencia
CHEMTREC (EE. UU.) (800) 424-9300
International Paint (713) 682-1711
Servicio de toxicología (800) 854-6813
Servicio de atención al cliente
International Paint (800) 589-1267
Fax (800) 631-7481

2. Identificación de riesgos del producto

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Flam. Liq. 3:H226 Líquido y vapores inflamables.
piel Irrit. 2:H315 Provoca irritación cutánea.
ojo Irrit. 2:H319 Provoca irritación ocular grave.
piel Sens. 1:H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Aquatic Chronic 1:H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

2.2. Elementos de la etiqueta

Según toxicidad de los datos enumerados en la sección 11 & 12, el producto requiere el siguiente etiquetado:




Atención.

H226 Líquidos y vapores inflamables.
H315 Provoca irritación cutánea.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

EGA001_B7

Hoja de datos de seguridad de los materiales
INTERSEAL 670HS ALUMINUM PART A



N.º de referencia de ventas por volumen:
Fecha de revisión de la Hoja de Datos de Seguridad de los Materiales (MSDS):
Número de revisión de la MSDS:

Pedido de ventas: (SalesOrd)
EGA001
11/17/2016
B7-4

1. Identificación de la preparación y la empresa

1.1. Identificador del producto

Identidad del producto INTERSEAL 670HS ALUMINUM PART A
N.º de referencia de ventas por volumen EGA001

1.2. Usos pertinentes conocidos de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso Ver Ficha Técnica.
Método de aplicación Ver Ficha Técnica.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Nombre de la empresa International Paint LLC
6001 Antoine Drive
Houston Texas 77091

Emergencia
CHEMTREC (EE. UU.) (800) 424-9300
International Paint (713) 682-1711
Servicio de toxicología (800) 854-6813
Servicio de atención al cliente
International Paint (800) 589-1267
Fax (800) 631-7481

2. Identificación de riesgos del producto

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Flam. Liq. 3;H226	Líquido y vapores inflamables.
piel Irrit. 2;H315	Provoca irritación cutánea.
ojo Irrit. 2;H319	Provoca irritación ocular grave.
piel Sens. 1;H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Aquatic Acute 2;H401	Tóxico para los organismos acuáticos.
Aquatic Chronic 3;H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

2.2. Elementos de la etiqueta

Según toxicidad de los datos enumerados en la sección 11 & 12, el producto requiere el siguiente etiquetado:




Atención.

H226 Líquidos y vapores inflamables.
H315 Provoca irritación cutánea.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H319 Provoca irritación ocular grave.

PHA906_A0

Hoja de datos de seguridad de los materiales
INTERTHANE 990 ALUMINUM PART A



N.º de referencia de ventas por volumen:
Fecha de revisión de la Hoja de Datos de Seguridad de los Materiales (MSDS):
Número de revisión de la MSDS:

Pedido de ventas: (SalesOrd)
PHA906
06/28/2008
A0-1

1. Identificación de la preparación y la empresa

1.1. Identificador del producto
Identidad del producto: INTERTHANE 990 ALUMINUM PART A
N.º de referencia de ventas por volumen: PHA906

1.2. Usos pertinentes conocidos de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Uso: Ver Ficha Técnica.
Método de aplicación: Ver Ficha Técnica.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Nombre de la empresa: International Paint LLC
6001 Antoine Drive
Houston Texas 77091

Emergencia
CHEMTREC (EE. UU.): (800) 424-9300
International Paint: (713) 682-1711
Servicio de toxicología: (800) 854-6813
Servicio de atención al cliente
International Paint: (800) 569-1267
Fax: (800) 631-7461

2. Identificación de riesgos del producto

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

2.2. Elementos de la etiqueta
Según toxicidad de los datos enumerados en la sección 11 & 12, el producto requiere el siguiente etiquetado:

Clasificación según el: Salud: 2+ Inflamabilidad: 3 Reactividad: 0
HMIS


3. Composición/información de ingredientes

Este producto contiene las siguientes sustancias que presentan un riesgo en el sentido de que el Estado las regulaciones sobre sustancias peligrosas.

Ingrediente/Chemical Designations	Peso %	Clasificación SGA	Notas
El benceno de Trimethyl Número de CAS: 0025551-13-7	10 - 25	Flam. Liq. 2-H225 Acute Tox. 4-H302 Acute Tox. 4-H312 pel. Irrit. 2-H315	(1)(2)
	10 - 25		(1)(2)

SYA056_A2

Hoja de datos de seguridad de los materiales
INTERFINE 979 PART B



N.º de referencia de ventas por volumen:
Fecha de revisión de la Hoja de Datos de Seguridad de los Materiales (MSDS):
Número de revisión de la MSDS:

Pedido de ventas: [SalesOrd]
SYA056
02/15/2015
A2-2

1. Identificación de la preparación y la empresa

1.1. Identificador del producto

Identidad del producto INTERFINE 979 PART B
N.º de referencia de ventas por volumen SYA056

1.2. Usos pertinentes conocidos de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso Ver Ficha Técnica.
Método de aplicación Ver Ficha Técnica.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Nombre de la empresa International Paint LLC
6001 Antoine Drive
Houston Texas 77091

Emergencia

CHEMTREC (EE. UU.) (800) 424-9300
International Paint (713) 682-1711
Servicio de toxicología (800) 854-6813
Servicio de atención al cliente
International Paint (800) 589-1267
Fax (800) 631 7481

2. Identificación de riesgos del producto

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Flam. Liq. 3;H226 Líquido y vapores inflamables.
Acute Tox. 4;H302 Nocivo en caso de ingestión.
piel Corr. 1B;H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
ojo Dam. 1;H318 Provoca lesiones oculares graves.
piel Sens. 1;H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Repr. 1;H360 Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Aquatic Acute 1;H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Aquatic Chronic 2;H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

2.2. Elementos de la etiqueta

Según toxicidad de los datos enumerados en la sección 11 & 12, el producto requiere el siguiente etiquetado:



Peligro.

H226 Líquidos y vapores inflamables.
H302 Nocivo en caso de ingestión.

EAY999_B5

EAY999_B5

Hoja de datos de seguridad de los materiales
INTERZONE 954 BLACK PART A

N.º de referencia de ventas por volumen: EAY999
Fecha de revisión de la Hoja de Datos de Seguridad de los Materiales (MSDS): 06/20/2016
Número de revisión de la MSDS: B5

1. Identificación de la preparación y la empresa

1.1. Identificador del producto
Identidad del producto: INTERZONE 954 BLACK PART A
Bulk Sales Reference Number: EAY999

1.2. Usos pertinentes conocidos de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Uso: Ver Ficha Técnica.
Método de aplicación: Ver Ficha Técnica.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Nombre de la empresa: International Paint Ltda

ARGENTINA:
Ruta Panamericana Km 37,5
Garin, Buenos Aires
PO Box: B1606DQE

CHILE:
Calle Limache El Salto, 3363 Local 3
Viña del Mar, Chile
C.P. 2520642 - Rut 76.048140-8

BRAZIL:
Avenida Paiva, 999 - Neves
Sao Goncalo, RJ
24426-148 Brazil

Emergencia: 0800 7071 767 o 0800 7077 022 o 0800 17 2020 o 55*27500 (24 hr)
Suatrans Cotec: 800 550 777
SUATRANS

International Paint: **ARGENTINA:** +54 3327 44 7777
CHILE: +56 32 267 1174
BRAZIL: +55 21 2199-7100
0800-0148110 or +55 11 3069-8571

Servicio de toxicología: **ARGENTINA:** +54 3327 44 7777 Fax: +54 3327 44 7738
Servicio de atención al cliente: **CHILE:** +56 32 267 1174 Fax: +56 32 263 1496
BRAZIL: +55 21 2199-7100 Fax: +55 21 2199-7124

2. Identificación de riesgos del producto

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Flam. Liq. 3:H226
piel Irrit. 3:H316
ojo Irrit. 2:H319
Aquatic Acute 3:H402

2.2. Elementos de la etiqueta
Según toxicidad de los datos enumerados en la sección 11 & 12, el producto requiere el siguiente etiquetado:

ero de revisión de la MSDS: B5 - Fecha de revisión de la Hoja de Datos de Seguridad de los Materiales (MSDS)